


AVD90D-L2-S2-Φ14-Φ50-Φ70-M4-33



减速比	12	15	20(L2)	25	30	35	40	50	60	70	80	100	120	140	160	200
额定输出扭矩(Nm)	130	130	140	160	130	160	140	160	150	160	140	160	150	140	120	100
最大输出扭矩(Nm)	260	260	280	320	260	320	280	320	300	320	280	320	300	280	240	200
转动惯量(Kg.cm ²)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.31	0.35	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31

容许径向力 F_{2rB}^2	3250 N	传动效率 ≈90%	重量	≈7.8Kg																				
容许轴向力 F_{2a1B}^2	1300 N		扭转刚性	14 Nm/arcmin																				
容许轴向力 F_{2a2B}^2	1625 N		请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本P05。												标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
额定输入转速	4000 rpm		润滑方式	合成润滑油(终身润滑)				设计						标准化										
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意				校对											视图方式	重量	比例				
超精密背隙P0	≤4 arcmin	防护等级	IP65				审核																	
精密背隙P1	≤7 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)																					
标准背隙P2	≤9 arcmin	入力法兰:	FAB060D-φ50×21×M4				工艺						批准					共	张	第	张			



精密行星齿轮减速机

AVD90D-L2 (双级)