

输入端(Input)

60
45°
60
45°
φ70
4-M5x12

输出端(Output)

90
45°
90
45°
φ116
4-φ7通孔
φ100

208,5
130,5
48
36,5
8
10
φ80h7
28
4
19
1,5
122,5
77,5
6,5
33
5
φ14F7
φ50G7

轴型式 S1
M8x1.25P
φ22h6
24,5
6h9

轴型式 S2
M8x1.25P
φ22h6

减速比	12	15	20(L2)	25	30	35	40	50	60	70	80	100	120	140	160	200
额定输出扭矩(Nm)	130	130	140	160	130	160	140	160	150	160	140	160	150	140	120	100

减速机	12	15	20(L2)	25	30	35	40	50	60	70	80	100	120	140	160	200
额定输出扭矩(Nm)	130	130	140	160	130	160	140	160	150	160	140	160	150	140	120	100
最大输出扭矩(Nm)	260	260	280	320	260	320	280	320	300	320	280	320	300	280	240	200
转动惯量(Kg.cm ²)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.31	0.35	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31

容许径向力F _{2rB} ²	3250 N	传动效率	≈90%	重 量	≈7.8Kg									
容许轴向力F _{2a1B} ²	1300 N	噪音值	≤65dB	扭转刚性	14 Nm/arcmin									
容许轴向力F _{2a2B} ²	1625 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参考我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障。我司概不负责;使用系数请参考我司样本P05。		标记	外数	分区	更改文件号	签名	年月日			
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)			设计				标准化				
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意			校对								
超精密背隙P0	≤4 arcmin	防护等级	IP65	审核									视图方式	重量
精密背隙P1	≤7 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)											
标准背隙P2	≤9 arcmin	入力法兰: FAB060D-φ50×21×M5			工艺				批准			共 张 第 张		AVD90D-L2 (双级)